



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. Termék megnevezése

ÖKOPRESS
kéményfalazó téglá

3. A termék azonosítója vagy cikkszám

ÖKOPRESS kéményfalazó téglá

4. Alkalmazási területek

Általános falazóelem
kémények falazatához

5. Hivatkozott szabványok

EN 771-3:2011+A1:2016 falazóelemek követelményei
CSN EN 1856-2-6.3 gáztömörégi követelmények
CSN EN 1858+A1 8.2.4. hősziget vizsgálat

2. Gyártó neve és címe

ÖKOTÉGLA Kft.

Székhely:

6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.

Gyártótelepek:

6782 Mórahalom, Papírgyári út 16.

2081 Piliscsaba, Hosszúrét hrsz. 3928



6. Műszaki teljesítmény

A termék megfelelősége az alábbi paraméterek szerint biztosított:

Közepes nyomószilárdság: 37,2 Mpa
Nettó és bruttó száraz testsűrűség: 2030 kg/m³
Kapillaris hatáson alapuló vízfelvétel: 2,3 g/m²s
Nedvesség okozta alakváltozás: 0,62 mm/m
Gáztömörség: N1 osztály (40 Pa)
Hőmérsékleti osztály: T 400
Hősziget ellenállás: (1.000 C) megfelel a CSN EN 1858+A1 8.2.4. szabvány előírásainak
Fagyállóság: XF3 - 56 ciklus 0,32kg/m²
Hosszúság: 250 mm +1,1/-0,0 mm (D1)
Szélesség: 120 mm + 1,1/-0,0 mm (D1)
Magasság: 65 mm + 0,8/-0,0 mm (D1)

7. Nyilatkozat a megfelelőségről

Gyártó kijelenti, hogy az **ÖKOPRESS** kémény falazó téglá
megfelel
a fenti szabványokban előírt követelményeknek, és alkalmas az
alkalmazási területekre vonatkozó előírások teljesítésére.

8. Égéstermék-elvezető osztály: T400N1DG120

Fagyállósági osztály: XF3 (kiváló fagyállóságú)

9. Vizsgáló intézmények:

ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratórium (M-4006/2024)
PAVUS,a.s. akkreditált vizsgálati laboratórium (Pr-24-3.014n)

10. Nyilatkozattevő

Somogyvári András
ügyvezető igazgató

Szenkovszky István
ügyvezető igazgató